

Kodin ja maailman välissä.

HR PARVEKEOVI

Yksilehtinen, ulosaukeava,
ulkopuolelta alumiini-
verhoiltu parvekeovi.

Yksilehtinen, ulosaukeava,
ulkopuolelta alumiiniverhoiltu
parvekeovi.

HR PARVEKEOVI

KYSY TARJOUS!



RAKENNE

- ovilehti kehärakenteinen, sisäpuoli mäntyprofiili, umpiosassa kovalevy
- ulkopinnassa jauhemaalattu alumiini
- umpiosan eristeenä polystyreeni (EPS)
- kynnyks saarnia, alumiinisella etureunalla ja kulutuslistalla
- 2-kertainen tiivistys

HELAT JA VARUSTELU

- säätösaranat Abloy 3248, 3-4 kpl
- pitkäsuljin Fix 896F + aukkipitolaite 150, säädettävä vastarauta
- Hoppe Tokyo läpipainike
- vaihtoehtoisesti Dorma DL 9195 lukkorunko, säädettävä lukon vastarauta
- sälekaihdin

LASITUS

- kolminkertainen eristyslaselementti
- elementissä selektiivilasit ja TGI-välilistat
- lasikorkeus vapaasti määritettävissä
- erikoislasitukset

PINTAKÄSITTELY

- sisäpuoli valkoinen NCS S 0502-Y sekä erikoisvärit
- ulkopuoli valkoinen RAL 9010, tummanharmaa RAL 7024 sekä ruskea RR32

KOOT

- leveys min 690 mm, max 990 mm
- korkeus max 2350 mm
- karmisyvytydet 130, 170 ja 210, karmin vahvuus 54 mm
- ovilehden paksuus 90 mm

OMINAISUUS	STANDARDI	LUOKITUS
Ilmanpitävyys	EN 12207	4
Sateenpitävyys	EN 12208	8A
Tuulenpaineen kestävyys	EN 12210	C3
Lämmoneristävyys	EN 12567-1	0,78-0,91

(VTT-S-0043-18, VTT-S-02765-18)

